

C562-1142

Massa de Polir N° 2 Branca

Descrição do Produto

Produto com alto poder de abrasão, de fácil aplicação, que proporciona um acabamento perfeito, eliminando as imperfeições da pintura sem deixar riscos. Produto indicado para polimento de pinturas antigas calcinadas, cromados e superfícies que perderam o brilho, restaurando o aspecto original e realçando a cor e o brilho. Também é indicado no polimento de todo o tipo de acabamento automotivo.

Composição Básica

Querosene, óleo vegetal e mineral, óxido de alumínio, aminas e água.

Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
C562-1142.04	0,900 litros	0,900 litros
C562-1142.01	3,600 litros	3,600 litros

Produtos Relacionados

C562-1141 - Massa de Polir nº1

Processos



Aplicação/Polimento:

Aplicar manualmente com estopa ou algodão. Para maior eficiência, recomenda-se a utilização de politriz. A aplicação pode ser feita mais de uma vez até se alcançar o resultado desejado. Na finalização da aplicação, o produto deve ser totalmente removido da superfície que está sendo polida.

A aplicação deste produto numa superfície que esteja exposta ao sol ou que a sua temperatura esteja superior à temperatura ambiente pode provocar manchas.

O contato deste produto com as partes de plástico não pintadas do carro e borrachas pode provocar branqueamento. A recomendação é isolar as superfícies plásticas e borrachas ou, em caso de contato, limpar imediatamente com querosene.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações: *Customer Refinish 0800 055 4050*

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil