DELTRON DG D868

PARA RETOQUES DE POLIURETANO ACRÍLICO BRILHANTE DOIS COMPONENTES

RETOQUES

Depois que a área reparada estiver sido pintada, limpar o revólver e pulverizar o solvente para Retoques **Deltron DG D868,** puro ao redor da área reparada, afim de apagar os contornos e unificar a área reparada com o restante do painel. Aplicar o solvente começando de fora para dentro da área reparada. Seguir sempre as linhas horizontais do lixamento.

SAÚDE E SEGURANÇA

- Procure pela ficha de dados de segurança do material **(FISPQ)** para maiores detalhes sobre saúde e segurança.
- Os catalisadores **Deltron** e sua mistura com **Deltron DG** contém isocianato e deste modo precauções particulares de segurança devem ser tomadas.
- Óculos de segurança devem ser utilizados quando estiver misturando e utilizando o produto para prevenir respingos acidentais dentro do olho. Se houver contato acidental lave os olhos com água em abundância e consiga auxílio médico imediatamente.
- O ambiente de trabalho deve ser muito bem ventilado.
- Quando estiver aplicando o produto, tanto o operador, como as pessoas próximas deverão utilizar máscaras ou equipamento de respiração adequados.
- Não fume enquanto estiver utilizando os produtos.

DELTRON DG é uma marca registrada de PPG Industries Inc.

Este produto é de uso estritamente profissional. As informações contidas nestas folhas são exclusivamente orientativas. Qualquer pessoa que utilize o produto sem primeiramente solicitar maiores informações de como poderá adequar o produto para uma finalidade específica, o faz por seu próprio risco e não poderemos aceitar nenhuma responsabilização pela performance, perda ou dano oriunda desta utilização. As informações contidas nestas páginas estão sujeitas a modificações futuras como resultado de nossa experiência e de nossa política de um contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos.