

C271-0100

Removedor Pastoso

Descrição do Produto

Produto especialmente formulado para remover a pintura original e repintura de veículos, incluindo tintas poliuretânicas.

O seu aspecto pastoso facilita a aplicação.

Composição Básica

Resinas acrílicas, aditivos, solventes orgânicos aromáticos e alifáticos.

Embalagens

Produto	Embalagem	Conteúdo
C271-0100.04	0,900 litros	0,900 litros

Processos



Aplicação:

Aplicar com pincel sobre a tinta a ser removida.
O processo de remoção é iniciado após 5 a 10 minutos a 25°C.
Após 30 minutos, retire a tinta já removida com auxílio de uma espátula.
Lave a superfície com água para retirada completa de toda a tinta removida.
Para melhor eficiência na remoção recomenda-se lixar a tinta com lixa P80 – P100 e, após aplicação do removedor na peça, imediatamente cobri-la com um plástico fino ou jornal.
Devido à sua propriedade pastosa, pode ser aplicado em peças que estejam tanto na vertical como as laterais do carro.

Rendimento Teórico:

6m²/l pronto para uso.

Nota: na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e equipamentos.

Notas Gerais do Método de Aplicação

SUBSTRATOS E PREPARAÇÃO

Para facilitar a remoção da tinta indicamos lixar a superfície com lixa P80-P100 antes de aplicar o Removedor Pastoso.

ATENÇÃO

Cuidado ao abrir a lata.

Não aplicar sobre superfícies quentes ou expostas ao sol.

Ao trabalhar com o produto, usar luvas e óculos de segurança.

Evitar ao máximo o contato do produto com a pele.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

36 meses

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:

Customer Refinish 0800 055 4050

customer_tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda

Rod. Anhanguera, Km 106 - Bairro: Jardim São Judas Tadeu

CEP 13180-900

Sumaré - SP

Brasil